

KOIWA

吊り上げ式 カンタンメッシュカゴ



土留工、護岸工、護床工などに 変形や型崩れが生じない高強度の鋼製カゴ枠

■中詰め作業後に重機で吊り上げ、現場に設置することができます

①組立て



②石詰め



③吊上げ



④設置



* 中詰め材を密に詰めて空隙を少なくしてください

* 次の段のカゴ据付けに備えて、上部をクラッシャーランなどで平滑に均してください

	型 式	高 さ	奥 行	長 さ
製品規格	MC 50- 80 T	500	800	2000
	MC 50- 100 T		1000	
	MC 50- 120 T		1200	

	部 材 名	使用材料	表 面 処 理
材料仕様	本体パネル	溶接金網 Φ6×100×100	亜鉛-10%アルミ合金めっき (付着量300g/m ²)
	仕切パネル		
	上蓋パネル	溶接金網 Φ6×100×100	
	接続コイル	鉄線 Φ5	
	フレーム材	丸鋼 Φ13	溶融亜鉛めっき (HDZT 77)

製造・販売

KOIWA
小岩金網株式会社

111-0035
東京都台東区西浅草三丁目20番14号
TEL 03-5828-7690 FAX 03-5828-7693

www.koiwa.co.jp

お問合せ