茨城県水戸市







山形県大江町



岩手県奥州市



長野県中野市




神奈川県横浜市











簡易鋼製土留擁壁 カンタンメッシュカゴ Nタイプ






製品概要

カンタンメッシュカゴは、強度のある溶接金網を使用した「簡易鋼製土留擁壁」です。 十分な剛性を保持する擁壁として開発され、土留工・護岸工や山腹・路側の災害復旧工事 など様々な用途に利用できます。

カンタンメッシュカゴNタイプの特長

- ◆ 自然環境を考慮し、現場発生土を利用した緑化が可能。
- ◆ 耐久性に優れた亜鉛 -10 %アルミ合金めっき鉄線を使用。
- ◆ 接続コイルで部材を組立てるので施工が簡単。

Nタイプでは、従来のカンタンメッシュカゴの**仕切り網を中枠**に変更しました。 これにより中詰め材が分断されず一体化し、躯体の強度アップを実現しています。



仕様


溶接金網:

Φ6×100×100 (線径 × 網目) 亜鉛-10%アルミ合金めっき鉄線 (付着量300g/m²、AL10%以上)

植生シート:

種子・肥料付着ポリエチレンネットを使用 サイズ 1.0 m×1.3 m(横×縦)

設計・施工上の留意点



●注意事項(共通)

- ・基礎は十分堅固な地盤に設置してください。
- ・湧水や浸透水が多い場所では石詰の段を多く設けるなど、十分な排水処理をして下さい。
- ・中詰土及び裏込土はランマーなどで十分締固めて下さい。

【植生タイプの場合】

- ・最下段は原則として石詰とし、裏込材には透水性に優れた砕石等の排水層を設けて下さい。
- ・積み高が高い場合は5段に1段程度を石詰とするなど、排水対策に配慮して下さい。
- ・詰石と土砂の間は砕石にて平滑に均し、吸出防止材で土砂の流出を防止して下さい。
- ・カゴ表面には植生に適した良質土を使用して下さい。

【石詰タイプの場合】

- ・中詰に割ぐり石または砕石等を充填します。
- ・次の段のカゴ据え付けに備えて、上部をクラッシャーランで平滑に均します。
- ・吸出防止材を設置して、カゴ内部へ裏込土砂の流出を防止して下さい。





